

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:

0

☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
24	25.00	54133.0	180969.0	Grondwaterwinning	1	0800			
22-Z-in-bosje	17.00	54196.0	180834.0	Grondwaterwinning	1	0800		17.00	10.00
19	17.00	54056.0	180870.0	Grondwaterwinning	1	0800		17.00	10.00
8	19.00	54232.0	180886.0	Grondwaterwinning	1	0800		19.00	10.00
18	22.00	54126.0	180860.0	Grondwaterwinning	1	0800		22.00	10.00
12 Dordmundtank	30.00	53984.0	180890.0	Grondwaterwinning	1	0800		30.00	20.00
7	19.00	54113.0	180841.0	Grondwaterwinning	1	0800		19.00	10.00
31	22.00	54354.0	180846.0	Grondwaterwinning	1	0100			
21	18.00	54064.0	180935.0	Grondwaterwinning	1	0800		18.00	15.00
34	25.00	54158.0	181039.0	Grondwaterwinning	1	0800			
15	29.00	54489.0	180961.0	Grondwaterwinning	1	0800		29.00	20.00
33	28.00	54436.0	180859.0	Grondwaterwinning	1	0100			
14 -O- Kantine	30.00	54500.0	180974.0	Grondwaterwinning	1	0800		30.00	20.00
2	20.00	54287.0	181023.0	Grondwaterwinning	1	0800		20.00	10.00
37	25.00	54147.0	180974.0	Grondwaterwinning	1	0100			
25	25.00	54171.0	180980.0	Grondwaterwinning	1	0800			
13 Trap personeelsdienst	42.00	54530.0	181010.0	Grondwaterwinning	1	0800		42.00	20.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
11 -N- Bij slibstabilisatie	20.00	54043.0	180991.0	Grondwaterwinning	1	0800		20.00	10.00
9	19.00	54166.0	180882.0	Grondwaterwinning	1	0800		19.00	10.00
35	25.00	54114.0	181032.0	Grondwaterwinning	1	0800			
23	25.00	54109.0	180997.0	Grondwaterwinning	1	0800			
32	25.00	54396.0	180845.0	Grondwaterwinning	1	0100			
6	20.00	54294.0	180888.0	Grondwaterwinning	1	0800		20.00	20.00
36	25.00	54116.0	180996.0	Grondwaterwinning	1	0100			
20 -W- Bij slibpunt	17.00	54020.0	180911.0	Grondwaterwinning	1	0800		17.00	15.00
38	25.00	54196.0	180986.0	Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Zuid	20.00	54142.0	180763.0	1	0800		
West	20.00	54051.0	180873.0	1	0800		
Noord	20.00	54108.0	180959.0	1	0800		
Oost	20.00	54516.0	180923.0	1	0800		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_974_IVB	CBB-NUMMER	00435037-000-126
------	------	--------------	------------	------------------

2024

2024_974_IVB

00435037-000-126

00435037-000-126

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER 00435037-000-126

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater	3732.00				1.00						99.00	
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	95000.00			100.00								
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)	220103.00			100.00								

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Noord	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/01/2024	06:00	3.41		000:00:00
05/02/2024	06:00	3.32		000:00:00
04/03/2024	06:00	3.10		000:00:00
08/04/2024	06:00	2.80		000:00:00
06/05/2024	06:00	2.93		000:00:00
03/06/2024	06:00	3.21		000:00:00
01/07/2024	06:00	3.90		000:00:00
05/08/2024	06:00	3.50		000:00:00
02/09/2024	06:00	3.20		000:00:00
30/09/2024	06:00	3.40		000:00:00
04/11/2024	06:00	3.10		000:00:00
02/12/2024	06:00	3.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	16:00	6.10		
05/02/2024	16:00	6.40		
04/03/2024	16:00	6.20		
08/04/2024	16:00	6.60		
06/05/2024	16:00	6.50		
03/06/2024	16:00	6.40		
01/07/2024	16:00	6.00		
05/08/2024	16:00	7.00		
02/09/2024	16:00	7.00		
30/09/2024	16:00	6.80		
04/11/2024	16:00	6.40		
02/12/2024	16:00	6.50		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Oost	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/01/2024	06:15	12.60		000:00:00
05/02/2024	06:15	12.80		000:00:00
04/03/2024	06:15	13.10		000:00:00
08/04/2024	06:15	13.20		000:00:00
06/05/2024	06:15	12.80		000:00:00
03/06/2024	06:15	12.50		000:00:00
01/07/2024	06:15	12.60		000:00:00
05/08/2024	06:15	12.80		000:00:00
02/09/2024	06:15	12.10		000:00:00
30/09/2024	06:15	12.30		000:00:00
04/11/2024	06:15	12.00		000:00:00
02/12/2024	06:15	11.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	16:15	14.30		
05/02/2024	16:15	14.20		
04/03/2024	16:15	14.30		
08/04/2024	16:15	14.50		
06/05/2024	16:15	14.00		
03/06/2024	16:15	14.10		
01/07/2024	16:15	14.10		
05/08/2024	16:15	14.30		
02/09/2024	16:15	14.60		
30/09/2024	16:15	14.30		
04/11/2024	16:15	14.30		
02/12/2024	16:15	13.90		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Zuid	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/01/2024	06:30	5.60		000:00:00
05/02/2024	06:30	5.70		000:00:00
04/03/2024	06:30	5.40		000:00:00
08/04/2024	06:30	5.50		000:00:00
06/05/2024	06:30	5.20		000:00:00
03/06/2024	06:30	5.40		000:00:00
01/07/2024	06:30	5.40		000:00:00
05/08/2024	06:30	5.10		000:00:00
02/09/2024	06:30	5.30		000:00:00
30/09/2024	06:30	5.60		000:00:00
04/11/2024	06:30	5.40		000:00:00
02/12/2024	06:30	5.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER 00435037-000-126

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	16:30	6.20		
05/02/2024	16:30	6.30		
04/03/2024	16:30	6.70		
08/04/2024	16:30	7.20		
06/05/2024	16:30	6.90		
03/06/2024	16:30	6.80		
01/07/2024	16:30	6.60		
05/08/2024	16:30	6.40		
02/09/2024	16:30	6.00		
30/09/2024	16:30	6.60		
04/11/2024	16:30	6.70		
02/12/2024	16:30	6.30		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	West	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/01/2024	06:45	5.09		000:00:00
05/02/2024	06:45	4.90		000:00:00
04/03/2024	06:45	3.94		000:00:00
08/04/2024	06:45	3.37		000:00:00
06/05/2024	06:45	4.12		000:00:00
03/06/2024	06:45	3.63		000:00:00
01/07/2024	06:45	6.40		000:00:00
05/08/2024	06:45	6.60		000:00:00
02/09/2024	06:45	6.80		000:00:00
30/09/2024	06:45	6.10		000:00:00
04/11/2024	06:45	6.70		000:00:00
02/12/2024	06:45	6.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	16:45	8.80		
05/02/2024	16:45	8.48		
04/03/2024	16:45	7.50		
08/04/2024	16:45	7.10		
06/05/2024	16:45	6.80		
03/06/2024	16:45	8.10		
01/07/2024	16:45	8.10		
05/08/2024	16:45	8.40		
02/09/2024	16:45	8.50		
30/09/2024	16:45	8.10		
04/11/2024	16:45	8.20		
02/12/2024	16:45	8.40		

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
12 Dordmundtank	1

Monster			
Monsternummer:	14183418	Uitvoerder*:	EUROFINS
Datum monstername:	15/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):	-0.20		

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_974_IVB	CBB-NUMMER 00435037-000-126

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	946.0000	µS/cm bij 20°C		Veld	
Totale Hardheid	16.0000	°D		Labo	
Opgeloste zuurstof	7.3000	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	6.5000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	12.7000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	1.6000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	2.2000	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	130.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1200	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	100.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.6000	µg/l		Labo	
Fosfaat	1.4000	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	76.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	84.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	39.0000	mg/l		Labo	
Ijzer III	120.0000	mg/l		Labo	
Kalium	10.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	20.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	1.0000	µg/l		Labo	
Natrium	64.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1300	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Noord			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER 00435037-000-126

Monster			
Monsternummer:	14183419	Uitvoerder*:	EUROFINS
Datum monstername:	15/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):	-0.20		

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	868.0000	µS/cm bij 20°C		Veld	
Totale Hardheid	20.0000	°D		Labo	
Opgeloste zuurstof	8.5000	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	6.3000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	12.7000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	1.8000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.9000	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	70.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	100.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l		Labo	
Nitraat	95.0000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.3000	µg/l		Labo	
Fosfaat	0.1500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	66.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	110.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.9900	mg/l		Labo	
Ijzer III	32.0000	mg/l		Labo	
Kalium	16.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	23.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.2200	µg/l		Labo	
Natrium	39.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.2400	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Oost			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER 00435037-000-126

Monster			
Monsternummer:	14183420	Uitvoerder*:	EUROFINS
Datum monstername:	15/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):	-0.20		

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	618.0000	µS/cm bij 20°C		Veld	
Totale Hardheid	11.0000	°D		Labo	
Opgeloste zuurstof	6.3000	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	6.0000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	12.3000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	0.8000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.6000	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	68.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	49.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	50.0000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.1700	µg/l		Labo	
Fosfaat	0.1700	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	45.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	63.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	5.1000	mg/l		Labo	
Ijzer III	250.0000	mg/l		Labo	
Kalium	11.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	11.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.2100	µg/l		Labo	
Natrium	40.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0790	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
West			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER 00435037-000-126

Monster			
Monsternummer:	14183421	Uitvoerder*:	EUROFINS
Datum monstername:	15/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):	-0.20		

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	819.0000	µS/cm bij 20°C		Veld	
Totale Hardheid	17.0000	°D		Labo	
Opgeloste zuurstof	6.8000	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	6.3000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	12.5000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	1.2000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	2.7000	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	80.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	76.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.3000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.2900	µg/l		Labo	
Fosfaat	0.4600	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	86.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	88.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	34.0000	mg/l		Labo	
Ijzer III	54.0000	mg/l		Labo	
Kalium	8.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	8.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	1.1000	µg/l		Labo	
Natrium	40.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0650	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Zuid			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER 00435037-000-126

Monster			
Monsternummer:	14183422	Uitvoerder*:	EUROFINS
Datum monstername:	15/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):	-0.20		

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	744.0000	µS/cm bij 20°C		Veld	
Totale Hardheid	17.0000	°D		Labo	
Opgeloste zuurstof	6.8000	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	6.6000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	11.5000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	2.7000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.5000	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	47.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	160.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	92.0000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.5300	µg/l		Labo	
Fosfaat	0.1500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	36.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	95.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.6300	mg/l		Labo	
Ijzer III	2.0000	mg/l		Labo	
Kalium	6.5000	mg/l		Labo	
Magnesium	6.5000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0990	µg/l		Labo	
Natrium	35.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0650	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
12 Dordmundtank			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER 00435037-000-126

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00102981	Uitvoerder*:	EUROFINS
Datum monstername:	17/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):	-0.20		

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	955.0000	µS/cm bij 20°C		Veld	
Totale Hardheid	16.0000	°D		Labo	
Opgeloste zuurstof	5.1000	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	6.6000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	15.0000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	0.7100	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	141.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1100	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	110.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.3200	µg/l		Labo	
Fosfaat	1.5000	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	82.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	81.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	37.0000	mg/l		Labo	
Ijzer III	1.7000	mg/l		Labo	
Kalium	9.8000	mg/l		Labo	
Magnesium	19.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.9900	µg/l		Labo	
Natrium	66.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1900	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Noord			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER 00435037-000-126

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00084915	Uitvoerder*:	EUROFINS
Datum monstername:	26/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):	-0.20		

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1000.0000	µS/cm bij 20°C		Veld	
Totale Hardheid	18.0000	°D		Labo	
Opgeloste zuurstof	3.9000	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	6.1000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	16.0000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	2.8000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	55.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	65.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0590	mg/l		Labo	
Nitraat	6.7000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.1600	µg/l		Labo	
Fosfaat	0.1500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	150.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	94.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	51.0000	mg/l		Labo	
Ijzer III	5.6000	mg/l		Labo	
Kalium	7.1000	mg/l		Labo	
Magnesium	19.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	1.4000	µg/l		Labo	
Natrium	44.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0650	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
West			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER 00435037-000-126

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00084916	Uitvoerder*:	EUROFINS
Datum monstername:	26/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):	-0.20		

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	772.0000	µS/cm bij 20°C		Veld	
Totale Hardheid	12.0000	°D		Labo	
Opgeloste zuurstof	1.6000	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	6.4000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	16.0000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	1.2000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	87.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1100	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	84.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.4100	µg/l		Labo	
Fosfaat	0.3800	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	70.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	58.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	24.0000	mg/l		Labo	
Ijzer III	1.6000	mg/l		Labo	
Kalium	7.6000	mg/l		Labo	
Magnesium	15.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.7400	µg/l		Labo	
Natrium	44.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1100	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Zuid			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER 00435037-000-126

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00084917	Uitvoerder*:	EUROFINS
Datum monstername:	26/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):	-0.20		

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	530.0000	µS/cm bij 20°C		Veld	
Totale Hardheid	9.8000	°D		Labo	
Opgeloste zuurstof	8.6000	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	6.2000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	15.0000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	0.7400	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	40.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	45.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	67.0000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.3300	µg/l		Labo	
Fosfaat	0.1500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	45.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	53.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	4.6000	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.0500	mg/l		Labo	
Kalium	6.9000	mg/l		Labo	
Magnesium	10.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.2200	µg/l		Labo	
Natrium	28.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0650	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_974_IVB

CBB-NUMMER

00435037-000-126

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.